

SPECK-TRIPLEX-PLUNGERPUMPEN SPECK-TRIPLEX-PLUNGER PUMPS



Datenblatt mit ergänzenden Montage- und Sicherheitshinweisen Data sheet with supplementary assembly and safety instructions

Zusätzlich zu den Angaben in diesem Datenblatt muss die **Montageanleitung SPECK-TRIPLEX-PLUNGERPUMPEN** beachtet werden.

In addition to the information in this data sheet, the **SPECK-TRIPLEX-PLUNGER-PUMPS assembly instructions** must be observed.

1. Leistungsbereich – Performance

Type	Best.-Nr. Code No.	Leistungs- aufnahme Power Consump	Druck Pressure 1), 3) max.	Eingangs- drehzahl Input Rotation speed	Drehzahl Rotation speed 1) max.	Förder- menge Output max.	Wasser- temp. Water- temp. 2) max.	Plunger- Ø Plunger- diam.	Hub Stroke	Gewicht ca. Weight approx.	NPSHR NPSH required
		kW	bar	min ⁻¹	min ⁻¹	l/min	°C	mm	mm	kg	mWs
P81/285-200GUG	---	108.0	200	1500	580	285.0	30	55	72	346	7.0
P81/285-200GUG	---	108.0	200	1800	580	285.0	30	55	72	346	7.0
P81/285-200GUG	00.7358	108.0	200	2200	580	285.0	30	55	72	346	7.0
P81/285-200GUG	---	108.0	200	2600	580	285.0	30	55	72	346	7.0
P81/340-170GUG	---	110.0	170	1500	580	337.0	30	60	72	340	7.2
P81/340-170GUG	---	110.0	170	1800	580	337.0	30	60	72	340	7.2
P81/340-170GUG	00.7359	110.0	170	2200	580	337.0	30	60	72	340	7.2
P81/400-140GUG	00.7574	106.0	140	1500	580	400.0	30	65	72	340	8.0
P81/400-140GUG	00.7360	106.0	140	2200	580	400.0	30	65	72	340	8.0

1) Die angegebenen max. Drücke und Drehzahlen gelten für Aussetzbetrieb mit Kaltwasser.

Definition für intermittierenden Aussetzbetrieb: Betrieb mit maximaler Leistung nicht mehr als insgesamt 20 Minuten pro Stunde, dazwischen immer wieder Leerlauf oder Stillstand.

Es kann dabei z.B. 4 x pro Stunde Volllastbetrieb für 5 Minuten sein und dazwischen jeweils 10 Minuten Pause oder 20 Minuten durchgängig Volllast und danach 40 Minuten Pause.

2) Höhere Wassertemperaturen sind mit separater externer Getriebekühlung möglich. Bitte Rücksprache mit dem Hersteller.

3) Bei Dauerbetrieb mit Kühler (mit/ohne Getriebe) ist der max. Überdruck um 10% zu reduzieren.

1) Figures given for max. pressure and max. speed (rpm) apply to intermittent operation with cold water.

Definition of intermittent operation:

Operation at full performance for not more than altogether 20 min. an hour, with the pump running without pressure or turned off inbetween.

For example, this can be full load operation for 5 min. four times an hour with 10 min. breaks inbetween or continuous full load operation for 20 min. followed by a 40 min. break.

2) Higher water temperatures are possible with a separate external crankcase cooling system. The manufacturer is to be contacted in this case.

3) The max. pressure is to be reduced by 10% where continuous operation with a cooler (with or without gear) is involved.

NPSHR / Zulaufdruck

NPSHR ist gültig für Wasser (bei 20°C) bei max. zulässiger Pumpendrehzahl.



Wenn das integrierte Getriebeöl-Kühlsystem (standardmäßige Ausführung) angeschlossen ist, darf der saugseitige Zulaufdruck 2 bar nicht überschreiten.

Bei **separatem** Getriebeöl-Kühlkreislauf (maximaler Druck 2 bar) kann der pumpen-saugseitige Wasserzulaufdruck max. 2 bar betragen.

Darauf achten, dass die Saugpulsation ausreichend gedämpft wird – Resonanz der starren Wassersäule muss unbedingt vermieden werden.

Schallemissionspegel

Emissionsschalldruckpegel: ≤ 70 dB(A)

NPSHR / Inlet pressure

Required NPSH refers to water (at 20°C) at max. permissible pump speed.



The suction side input pressure must not exceed 2 bar if the integrated gear oil cooling system (standard version) is connected.

If a **separate** cooling circuit (max. 2 bar) is installed, it is then possible to have an **input pressure** of up to max. 2 bar on the suction side.

Make sure that suction pulsation is sufficiently dampened – water column resonance must be avoided.

Level of noise emission

Emission sound pressure level: ≤ 70 dB(A)

SPECK - KOLBENPUMPENFABRIK

Otto Speck GmbH & Co. KG · Elbestraße 39 · D-82538 Geretsried

2. Einsatzbereiche

Die Einsatzbereiche dieser Pumpentypen entsprechen den Angaben in der Montageanleitung SPECK-TRIPLEX-PLUNGERPUMPEN.

3. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: $5^{\circ}\text{C} < T_{\text{Umg.}} < 30^{\circ}\text{C}$

4. Ölfüllung

- Füllmenge: **16,0 l**
- Qualität: Industriegetriebeöl **ISO VG 220** oder Kfz-Getriebeöl **SAE 90 GL4**
- Intervalle: erster Ölwechsel nach **50 Betriebsstunden** danach alle **1000 Betriebsstunden**, spätestens jedoch nach **12 Monaten**



Bei Verwendung der Pumpe auf Fahrzeugen (mögliche Schräglage im Betrieb) und/oder Pumpendrehzahlen zwischen 300 min⁻¹ und 500 min⁻¹ erhöht sich die Ölfüllmenge um 1,0 l.

2. Fields of application

The fields of application of these pump types correspond to the specifications in the assembly instructions SPECK-TRIPLEX-PLUNGER PUMPS.

3 Ambient conditions

Ambient temperature: $5^{\circ}\text{C} < T_{\text{Amb.}} < 30^{\circ}\text{C}$


4. Oil filling

- Filling quantity: **16,0 l**
- Quality: Industrial gear oil **ISO VG 220** or automotive gear oil **SAE 90 GL4**
- Intervals: first oil change after **50 operating hours** then every **1000 operating hours**, but at the latest after **12 months**



If the pump is mounted on a vehicle (possible inclined position during operation) and/or if the pump speed is between 300 rpm and 500 rpm, the required oil quantity increases by 1 liter.

5. Abmessungen / Dimensions



6. Installation / Inbetriebnahme

6.1 Wellenschutz

Beim Betrieb der Pumpe muss die angetriebene Wellenseite und Kupplung durch einen bauseitigen Berührungsschutz sowie der Plungerraum durch die Abdeckplatte (30) abgedeckt sein.

Nicht auf die Abdeckplatte (30) treten oder mit schweren Gegenständen belasten.

6.2 Drehrichtung der Pumpe

Auf dem Untersetzungsgetriebe der Baureihe P81 zeigt ein schwarzer Pfeil die bevorzugte Drehrichtung an.

Die Pumpen werden wahlweise mit Getriebe links und rechts geliefert, dadurch ist es möglich die Drehrichtung bei der Planung von Aggregaten zu berücksichtigen.

Getriebe von hinten gesehen rechts = bevorzugte Drehrichtung links.

Getriebe von hinten gesehen links = bevorzugte Drehrichtung rechts.

Diese Drehrichtung bedeutet, dass durch die Pleuelbewegung das Öl sicher auf und in die Kreuzkopfführungen gefördert wird, was insbesondere im Dauerbetrieb für eine optimale Schmierung von Vorteil ist.

Im Aussetzbetrieb oder mit reduziertem Betriebsdruck können die Pumpen auch entgegen dieser bevorzugten Drehrichtung betrieben werden.

Hierzu muss die Pumpe vor Erstinbetriebnahme mit der entgegengesetzten Drehrichtung eingefahren werden um die Lagerstellen zu glätten.

Die Pumpe dazu 30 min drucklos betreiben, danach den Druck während ca. 1 Std. bis zum vollen Wert steigern.

Dabei Öltemperatur überwachen.

6.3 Saugleitung Filter

Empfohlene Maschenweite 150 µm.

6.4 Getriebeölkühlung



Bis zu einer Antriebsleistung von **70kW** im Dauerbetrieb bzw. stark intermittierendem Aussetzbetrieb mit max. Leistung können die Pumpen ohne Getriebeölkühlung betrieben werden.

Bei einer Antriebsleistung **über 70 kW** oder bei Dauerbetrieb muss die Pumpe mit dem integrierten Getriebe-Ölkühlsystem betrieben werden. Die Temperatur des von der Pumpe geförderten und durch den Kühlkreislauf geleiteten Wassers darf max. 30°C sein.

Die von der Pumpe durch den Kühlkreislauf geförderte Wassermenge ist drehzahlabhängig und beträgt bei Nenndrehzahl der Pumpe ca. 7.0 l/min. Das durch den Ölkühler geleitete Wasser wird von einer Pumpenkammer angesaugt und weggepumpt.



Bei höheren Medientemperaturen oder beim Verpumpen anderer Flüssigkeiten als Wasser bzw. bei aggressiven Wässern (Seewasser, demineralisiertes Wasser etc.) muss die Pumpe mit einem separaten Kühlkreislauf versehen werden. Der separate Kühler muss eine Kühlleistung von 1700 Watt besitzen.

Bei Frostgefahr muss dem Kühlkreislauf eine geeignete Menge Frostschutzmittel beigemischt werden.

6. Installation/ Putting into Operation

6.1 Shaft protector

When the pump is in operation, the driven shaft side and coupling by a contact-protector and the plunger room by cover (30).

Do not step onto the protective plate (30) nor put heavy objects on it.

6.2 Direction of pump rotation

The P81 series has a black arrow on the reduction gear which shows the preferred direction of rotation.

The pumps can be delivered either with the gear on the left side or right side which eases the planning of assembling units with regard to rotational direction.

Gear on right side from behind pump = optimal rotation to the left

Gear on left side from behind pump = optimal rotation to the right

The indicated direction ensures that oil is correctly distributed on and into the crosshead guides via optimal conrod motion thus providing best possible lubrication particularly with regard to continuous operation.

The pump can also be run against the recommended direction of rotation if operated periodically or at reduced pressure.

If so, the pump must be run in in this direction to smoothen the bearing areas.

This is done by initially operating the pump at zero pressure for 30 min.; thereafter the pressure is to be slowly increased over a period of an hour to the desired max. operating pressure.

Check the oil temperature during this process.

6.3 Suction line filter

Recommended mesh size 150 µm.

6.4 Gear oil cooling



The pumps can be run without gear oil cooling in continuous operation **up to** a power rating of **70 kW** or with major intermittent operation at full performance.

If operational power **exceeds 70 kW** or in continuous operation, the pump must be run with the integrated oil cooling system. The max. temperature of the water being pumped and which is also fed through the cooling system must not exceed 30°C.

The water amount which is fed into the cooling system depends on the pump speed and is approx. 7.0 l/min. at 580 pump rpm. The cooling water is sucked in by one of the pumping chambers and pumped away.



If higher medium temperatures or liquids other than water are involved or aggressive media such as seawater, demineralised water etc., the pump must be fitted with a separate cooling circuit. The separate cooler must have a cooling efficiency of 1700 watt.

If there is a danger of frost, an appropriate amount of antifreeze must be mixed into the cooling circuit.

6.5 Ventilgehäuse



Die Anzugsmomente der Befestigungsmuttern (49A) nach ca. 200 Betriebsstunden überprüfen. Die Anzugsmomente entnehmen sie bitte dem Kapitel „Wartung und Instandsetzung“.

Während der Überprüfung muss die Pumpe drucklos sein.

7. Betrieb

Vor Beginn der Arbeiten die Pumpe ca. 1 min. drucklos laufen lassen.



Bei Frostgefahr muss Pumpe und Kühlsystem entleert werden. Wenn die Pumpe z.B. frei auf einem Fahrzeug aufgebaut ist muss beachtet werden, dass Wasser in der Pumpe durch den Fahrtwind auch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt gefrieren kann.

Entleerung Pumpe: z.B. mittels Druckluft über den zweiten unbenutzten Saug- und Druckanschluss, sowie öffnen der Stopfen (59) unten am Saugkanal.

Die Pumpe kann zur besseren Entleerung hierzu 1-2 Minuten „trocken“ laufen.

Entleerung Kühlsystem: Verschraubungen (K11) am Pumpenkopf (50) lösen und die Schläuche (K12), ausgehend von der Verschraubung (K11/K7) mit Pressluft durchblasen.

Bei Einsatz eines separaten Kühlkreislaufes empfiehlt sich ein Frostschutz mit den handelsüblichen Frostschutzmitteln.



Um eine hohe Lebensdauer der Dichtungen zu erreichen ist eine geringe Leckage erwünscht.

Je Plunger können einige Tropfen Wasser pro Minute austreten.

Überprüfen sie täglich die Leckage und bei starker Zunahme (stetiges Tropfen) sofort Plungerabdichtungen erneuern.

6.5 Valve Casing



The torque tension on the valve casing nuts (49A) is to be checked after approx. 200 operating hours. Please see the section 'Maintenance and Servicing' concerning the torque values.

The pump must be at zero pressure when checking the torque tension.

7. Operation

When starting up for work, the pump must run first at zero pressure for approx. 1 min.



The pump and cooling system must be emptied if there is a danger of frost. Note that travel wind, for example, can cause water in pumps fitted on open vehicles to freeze even if the outside temperature is above freezing point.

Empty the pump through the second unused suction and discharge connection using compressed air, for example. Bottom plugs (59) on the suction channel can be opened as well.

The pump can also be run “dry” for 1-2 minutes to aid emptying.

Empty the cooling system by removing screw joints (K11) on the pump head (50) and by blowing the hoses (K12) with compressed air on the (K11/K7) side.

Anti-freeze is recommended to guard against frost where a separate cooling circuit is used.



The service life of the seals is maximized if a minimal amount of leakage is present.

A few drops of water can drip from each plunger every minute.

Leakage has to be examined every day; the plunger seals must be changed should leakage become excessive (=constant dripping).

8. Wartung und Instandsetzung

Typ der verwendeten Schraubensicherungsmittel und die erforderlichen Anzugsdrehmomente sind der Tabelle in der Explosionszeichnung zu entnehmen.

8.1 Erforderliche spezielle Werkzeuge

Für die Montage werden folgende spezielle Werkzeuge benötigt:

- Montagewerkzeug (Best.-Nr. 15.0038)

8.2 Saug- und Druckventile

Schrauben (58) lösen und Druckgehäuse (50B) nach oben abheben. Druckfeder (57A) entnehmen. Komplette Ventile (51 und 52) mit Montagewerkzeug (Best.-Nr. 15.0038) herausziehen.

Ventile zerlegen: Die Federspannschale (51A, 52A) ist mit dem Ventilsitz (51B bzw. 52B) verschraubt. Federspannschale abschrauben, Feder (51E, 52E) und Ventilplatte (51C, 52C) herausnehmen. Dichtflächen und O-Ringe (51D, 52D) überprüfen.

Verschlossene Teile austauschen.

Beim Zusammenbau Gewinde am Ventilsitz mit Silikonfett oder Molykote Antiseize Cu-7439 schmieren. Vor dem Einbau der Ventile Dichtflächen im Gehäuse reinigen und auf Beschädigungen überprüfen.

Schrauben (58) mit dem geforderten Drehmoment anziehen, Anzugsmoment nach 8-10 Betriebsstunden überprüfen.

8.3 Dichtungen und Plungerrohr

Sechskantmutter (49A) und Schlauchverschraubungen (K11 und K15) abschrauben, Pumpenkopf kpl. mit den Dichtungskassetten (38) vom Antriebsgehäuse (1) abziehen.

Wenn nötig, Ventilgehäuse (50) von den Passstiften (50A) mit Hilfe eines Gummihammers vorsichtig abklopfen.



Pumpenkopf ggf. durch Unterlegen von Kanthölzern bzw. durch einen Flaschenzug sichern.

Spannschraube (36C) lösen und Dichtungshülse (39) mit allen Einbauteilen aus dem Antrieb ziehen.

Plungerrohr aus der Dichtungseinheit entnehmen und auf Beschädigungen überprüfen.

Dichtungen (40) und Manschetten (42) mit einem Schraubendreher aus der Dichtungshülse heraushebeln.



Darauf achten, dass Dichtungshülse (39) und Druckring (41) nicht beschädigt wird. Druckring auf Verschleiß am Innendurchmesser überprüfen und ggf. mit den Dichtungen (40) und (42) austauschen. Alle Teile reinigen und neue Teile vor dem Zusammenbau leicht mit Silikonfett einfetten.

Dichtungseinheit (40, 41, 42, 43) in die Hülse einsetzen, Keramikrohr vorsichtig von der Rückseite durch die Dichtungen schieben. Diese evtl. von vorne mit einem passenden Rohrstück gegen Verschieben festhalten.

Dichtungskassette (38) aus dem Ventilgehäuse (50) herausziehen und O-Ringe (38A) überprüfen (evtl. mit Hilfe von 2 Schraubendrehern in vordere O-Ring-Nut einsetzen und aus dem Ventilgehäuse heraushebeln). Dichtungen vor dem Einbau mit Silikonfett einstreichen.

8. Maintenance and Servicing

For the type of threadlocker used and the required tightening torques, observe the table in the exploded view.

8.1 Special tools required

The following special tools are required for assembly:

- Assembling tool (code no. 15.0038)

8.2 Suction and Discharge Valves

Screw out plugs (58), lift discharge casing (50B) up and away. Take out pressure springs (57A). Pull out assembled valves (51 and 52) with fitting tool (order no. 15.0038).

Dismantling valves: the spring tension cap (51A, 52A) is screwed together with the valve seat (51B or alternatively 52B). Screw off spring tension cap, take out springs (51E, 52E) and valve plate (51C, 52C). Check sealing surfaces and O-rings (51D, 52D).

Replace worn parts.

Coat threads of the valve seat with silicon grease or molykote anti-seize Cu-7439 when reassembling. Before refitting the valves, clean the sealing surfaces in the casing and check for any damage.

Tighten screws (58) to the required torque; check torque tension after 8-10 operating hours.

8.3 Seals and Plunger

Screw off hexagon nuts (49A) and hose coupling (K11 and K15), remove pump head together with seal case (38) from crankcase (1).

If necessary, carefully tap the valve casing (50) past the centring stud (50A) using a rubber hammer.



If necessary, support the pump head by resting it on wooden blocks or by using a pulley.

Remove tension screw (36C) and take seal sleeve (39) together with all mounted parts out of the drive.

Pull plunger pipe out of seal assembly and check for any damage.

Lever seal rings (40) and sleeves (42) out of the seal sleeve with a screwdriver.



Be careful not to damage seal sleeve (39) and pressure ring (41). Check the inner diameter of the pressure ring for wear and if necessary replace together with seals (40) and (42). Clean all parts. New parts should be lightly coated with silicon grease before fitting.

Insert the seal unit (40, 41, 42, 43) into the sleeve. Carefully push the ceramic plunger through the seals from the crankcase side. If necessary, the seals can be held tightly using a suitable pipe support held on the other side of the seal sleeve.

Take the seal case (38) out of the valve casing (50) and check O-rings (38A) (if necessary secure 2 screwdrivers in the front O-ring groove to extract the seal casing from the valve casing). Coat seals with silicon grease before fitting.



Darauf achten, dass die Auflageflächen am Antriebsgehäuse, den Dichtungshülsen, dem Zwischengehäuse und am Ventilgehäuse sauber und ohne Beschädigungen sind. Die Bauteile müssen absolut plan aufeinanderliegen. Gleiches gilt für alle Zentrierungen im Antriebs-, Druck- und Ventilgehäuse.

Dichtungshülse im Passungsbereich zum Antriebsgehäuse mit Korrosionsschutzfett (z.B. Molykote Nr. Cu-7439) dünn bestreichen. Deckel für Plungerrohr (36A) an der Stufe mit Silikonfett bestreichen und auf das rückseitige Ende des Plungerrohres stecken.

Dichtungshülsen in die Passungen des Antriebsgehäuses stecken. Spannschraube (36C) mit Schraubensicherungsmittel dünn bestreichen, und mit neuem Cu-Ring (36D) durch das Keramikrohr führen. Pumpen von Hand drehen bis Plunger (25) am Plungerrohr ansteht.

Spannschraube mit dem geforderten Drehmoment anziehen.



Schraubensicherungsmittel auf keinen Fall zwischen Plungerrohr (36B) und Zentrierhülse (36E) bringen. Verspannen des Plungerrohres durch exzentrisches Anziehen der Spannschraube bzw. durch Verschmutzung oder Beschädigung der Auflagefläche kann zum Bruch des Plungerrohres führen.

Dichtungsspannfeder (45) und O-Ring (39A) in die Dichtungshülse (39) einlegen.

Aufbau des Ventilgehäuses:

Dichtungskassetten (38) in die Zentrierungen des Ventilgehäuses stecken.

Das Ventilgehäuse vorsichtig auf die Zylinderstifte (50A) schieben.

Sechskantmutter (49A) gleichmäßig über Kreuz mit festgelegtem Drehmoment anziehen.



Das Anzugsmoment der Muttern (49A) muss nach 8-10 Betriebsstunden überprüft werden. Die Pumpe muss dabei drucklos sein.

Danach alle 200 Betriebsstunden kontrollieren.

Bei Bedarf können ergänzende Montagehinweise beim Hersteller SPECK-KOLBENPUMPENFABRIK, Geretsried angefordert werden.



Mounting surfaces of the crankcase, seal sleeves, intermediate casing and valve casing must be clean and free of damage.

The components must lie exactly and evenly on one another.

The same exactness applies for all centring positions in the crankcase, pressure- and valve casing.

Coat the seal sleeve lightly with anti-corrosive grease (e.g. molykote no. Cu-7439) in its fitted area facing the crankcase. Lightly coat the step of the plunger pipe cover (36A) with silicon grease and press it onto the back end of the plunger pipe.

Insert seal sleeves into their crankcase fittings. Coat the threads of the tension screw (36C) lightly with thread glue and insert it together with a new copper ring (36D) through the ceramic pipe. Turn the pump per hand until the plunger (25) rests against the plunger pipe.

Tighten tension screw to the required torque.



Thread glue must never come between the plunger pipe (36B) and centring sleeve (36E). Over tensioning of the plunger pipe by excessive tightening of the tension screw and/or dirt or damage on the mounting surfaces can lead the plunger pipe to fracture.

Insert the seal tension spring (45) and O-ring (39A) into the seal sleeve (39).

Mounting Valve Casing:

Put seal cases (38) in the centring holes of the valve casing, then push valve casing carefully on to centring studs (50A).

Tighten hexagon nuts (49A) evenly and crosswise to the required torque.




The torque tension on the screws (49A) must be checked after 8-10 operating hours; the pump must be at zero pressure.

Thereafter the tension is to be checked every 200 operating hours.

If required, supplementary assembly instructions can be requested from the manufacturer SPECK-KOLBENPUMPENFABRIK, Geretsried.

9. Explosionszeichnung / Exploded drawing P81/285-200GUG



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

P81/285-200GUG


Pos. Item No.	Gewinde Thread	Anzugsmoment Torque tension	Locitte od. gleichwert. Loctite or equivalent
K5	M10	45 Nm	
12 / K9 / 59	G1/2	40 Nm	
K4 / K18	M6	12 Nm	
32			Loc403
17	M12	87 Nm	
24	M10	50 Nm	
39			Anti Size 350
49			AG-Aussensseite / Crankcase outside
49A	M20	360 Nm	Loc 648 AG-Seite/ Crankcase Side
58	M14	180 Nm	
67	M10	80 Nm	Anti Size 350

10. Ersatzteilliste / Spare Parts List P81/285-200GUG

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.1080	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.4954	Ölauffüllst. kpl. m Entlüftung	Oil Filler Plug Assy with Vent
3	2	07.4207	Hinterfuß	Rear Foot
4	2	07.4208	Vorderfuß	Front Foot
5	4	21.0617	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
6	4	21.0607	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
7	1	07.4213	Stopfen G3/8	Plug G3/8
8	1	00.6837	Ölmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
9	1	06.0053	O-Ring	O-Ring
10	1	07.0781	Stopfen M33x1.5	Plug M33x1.5
11	1	06.0049	O-Ring	O-Ring
12	3	07.3350	Verschlußschraube	Plug
13	4	06.0830	Cu-Dichtring	Seal
14	1	03.0314	Lagerdeckel geschlossen	Bearing Cover Closed
o16	1	06.1493	O-Ring	O-Ring
17	8	21.0190	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
18	8	07.3197	Federring	Spring Ring
19	1	20.0275	Halteflansch	Flange
19A	6	21.0707	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
20	1	05.0235	Zylinderrollenlager	Roller Bearing
21	1	05.0236	Zylinderrollenlager	Roller Bearing
21A	3	07.6266	Paßscheibe	Fitting Disc
21B	4	07.4125	Paßscheibe	Fitting Disc
21C	1	07.4174	Paßscheibe	Fitting Disc
21D	3	07.6267	Paßscheibe	Fitting Disc
22	1	11.0758	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.4182	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.5163	Pleuel kpl.	Conrod Assy
25	3	00.5164	Kreuzkopf mit Plunger	Crosshead c/w Plunger
28	3	11.0719	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
29	6	21.0290	Sechskantschraube	Hexagon Screw
29A	2	07.0598	Sechskantmutter	Hexagon Nut
29B	2	07.4647	Schlauchschelle 2 f. Kühlerschlauch	Bracket 2 f.Cooling Hose
29C	2	07.4648	Haltewinkel	Support Clamp
29D	1	07.4646	Schlauchschelle 1 f. Kühlerschlauch	Bracket 1 f.Cooling Hose
30	1	03.0315	Abdeckplatte	Cover Plate
30A	5	21.0256	Sechskantschraube	Hexagon Screw
30B	5	08.0132	Durchführungstülle	Grommet
30C	9	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
30D	1	00.5536	Spritzschutzdeckel	Splash Cover
31	4	07.1628	Ringschraube	Eye Bolt
o32	3	06.1404	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
o32A	3	07.5910	Abstreifer	Scraper
33	3	07.5911	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o33A	3	06.1406	O-Ring	O-Ring
33B	3	07.3755	Seegerring	Clip Ring
33C	3	07.4038	Paßscheibe	Fitting Disc
34	3	07.3752	Ölabstreifer	Oil Shield
36B	3	11.0760	Plungerrohr P81/285	Plunger Pipe P81/285
36C	3	21.0541	Spannschraube	Tension Screw
36D	3	06.0780	Cu-Dichtring	Copper Washer
36E	3	07.3498	Zentrierhülse	Centring Sleeve
38	3	07.4348	Dichtungskassette P81/285	Seal Case P81/285
•38A	6	06.1212	O-Ring P81/285	O-Ring P81/285
•38B	6	06.1535	Stützring P81/285	Support Ring P81/285
39	3	07.4349	Dichtungshülse P81/285	Seal Sleeve P81/285
•39A	3	06.1466	O-Ring	O-Ring
•40	3	06.0843	Nutring P81/285	Seal Ring P81/285
41	3	07.4350	Druckring P81/285	Pressure Ring P81/285
•42	9	06.1525	Manschette P81/285	Sleeve P81/285
43	3	07.4351	Manschettenstützring	Sleeve Support Ring
45	3	07.4205	Dichtungsspannfeder	Seal Tension Spring
49	8	21.0542	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.3760	Sechskantmutter	Hexagon Nut
50	1	01.0812	Ventilgehäuse	Valve Casing
50A	2	07.3066	Zylinderstift	Centring Stud
50B	1	01.0813	Druckgehäuse	Discharge Casing

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
••51	3	00.6705	Saugventil kpl.	Suction Valve Assy.
51A	3	07.5182	Federspannschale	Spring Tension Cap
51B	3	07.3765	Ventilsitz Saug	Suction Valve Seat
51C	3	07.3767	Ventilplatte	Valve Plate
51D	3	06.0583	O-Ring	O-Ring
51E	3	07.4171	Ventilfeder	Valve Spring
••52	3	00.6706	Druckventil kpl.	Discharge Valve Assy
52A	3	07.5182	Federspannschale	Spring Tension Cap
52B	3	07.3766	Ventilsitz Druck	Discharge Valve Seat
52C	3	07.3767	Ventilplatte	Valve Plate
52D	6	06.0578	O-Ring	O-Ring
52E	3	07.4171	Ventilfeder	Valve Spring
56	3	07.3761	Druckventilaufnahme	Discharge Valve Adaptor
••56A	3	06.0578	O-Ring	O-Ring
57	3	07.3749	Druckfeder	Pressure Spring
57A	3	07.2072	Druckfeder	Pressure Spring
58	12	21.0600	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
59	3	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
59A	3	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
60	1	07.3161	Verschlußschraube G1 1/4	Plug G1 1/4
61	1	07.3985	Stopfen G3	Plug G3
62	6	07.2725	Stopfen G1/4	Plug G1/4
62A	6	06.1210	Cu-Dichtring	Copper Gasket
66	1	03.0422	Deckel für Getriebe	Cover for Gearbox
67	11	21.0379	Sechskantschraube	Hexagon Screw
67A	11	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
68	2	07.6339	Zylinderstift	Cylindrical Pin
69	1	00.6506	Radsatz 2600 min ⁻¹ ;	Wheel Set 2600 min ⁻¹ ;
69	1	00.6469	Radsatz 2200 min ⁻¹ ;	Wheel Set 2200 min ⁻¹ ;
69	1	00.6524	Radsatz 1800 min ⁻¹ ;	Wheel Set 1800 min ⁻¹ ;
69	1	00.6604	Radsatz 1500 min ⁻¹	Wheel Set 1500 min ⁻¹
70	1	07.1671	Passfeder	Fitting Key
71	1	07.4181	Spannplatte	Fixing Disc
72	1	21.0614	Sechskantschraube	Hexagon Screw
o73	1	06.1464	Wellendichtring	Shaft Seal Ring
74	1	05.0214	Pendelrollenlager	Self Aligning Roller Bearing
75	1	05.0199	Zylinderrollenlager	Cylinder Roller Bearing
75A	1	07.4217	Paßscheibe	Fitting Disc
o76	1	06.1878	Getriebedichtung	Gear Seal
79	1	15.0038	Montagewerkz. f. Ventile	Tool for Valve
78	1	00.5502	Ölkühler	Oil Cooler
K1	1	03.0323	Kühlerplatte	Cooling Vane Plate
oK2	2	06.1402	Dichtung für Getriebedeckel	Seal for Gear Cover
K3	1	03.0312	Getriebedeckel	Gear Cover
K4	4	21.0608	Senkkopfschr. m. Innen-6kant	Hexagon Head Countersunk Screw
K5	8	21.0123	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
K6	8	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
K7	1	00.5517	Anschlußstutzen für Ölkühler	Connection for Oil Cooler
K8	6	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
K9	2	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
K10	3	07.4180	Reduziernippel	Connecting Branch
K11	3	07.4179	Winkelschlauchtülle mit Mutter	U-Joint Connector c/w Nut
K12	2	32.0051	Schlauch für Kühlung	Tube for Cooler
K13	4	07.1591	Schlauchklemme	Hose Clamp
K14	2	32.0055	Schlauchschutz	Hose Guard
K15	1	07.4426	Mutterteil Schlauchverschraubung	Hose Coupling Nut
K16	4	06.1625	Flachdichtung	Flat Gasket
K18	4	21.0714	Zylinderschraube	Hexagon Socket Screw
K19	4	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
		00.5992	Pumpenkopf (50-62A,ohne50A)	Pumphead Assy (50-62A,w/o50A)
		00.6113	Plungerwechselsatz	Plunger Replacement Kit
	•	14.0696	Rep. Satz Dichtungen	Seal Repair Kit
	o	14.1075	Rep. Satz Dichtungen für Antrieb	Seal Repair Kit for Gear
	••	14.0895	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

9. Explosionszeichnung / Exploded drawing P81/340-170GUG



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

P81/340-170GUG


Pos. Item No.	Gewinde Thread	Anzugsmoment Torque tension	Locitte od. gleichwert. Loctite or equivalent
K5	M10	45 Nm	
12 / K9 / 59	G1/2	40 Nm	
K4 / K18	M6	12 Nm	
32			Loc403
17	M12	87 Nm	
24	M10	50 Nm	
39			Anti Size 350
49			AG-Aussensel / Crankcase outside
49A	M20	360 Nm	Loc 648 AG-Seite/ Crankcase Side
58	M14	180 Nm	
67	M10	80 Nm	Anti Size 350

10. Ersatzteilliste / Spare Parts List P81/340-170GUG

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.1080	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.4954	Ölauffüllst. kpl. m Entlüftung	Oil Filler Plug Assy with Vent
3	2	07.4207	Hinterfuß	Rear Foot
4	2	07.4208	Vorderfuß	Front Foot
5	4	21.0617	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
6	4	21.0607	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
7	1	07.4213	Stopfen G3/8	Plug G3/8
8	1	00.6837	Ölmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
9	1	06.0053	O-Ring	O-Ring
10	1	07.0781	Stopfen M33x1.5	Plug M33x1.5
11	1	06.0049	O-Ring	O-Ring
12	3	07.3350	Verschlußschraube	Plug
13	4	06.0830	Cu-Dichtring	Seal
14	1	03.0314	Lagerdeckel geschlossen	Bearing Cover Closed
o16	1	06.1493	O-Ring	O-Ring
17	8	21.0190	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
18	8	07.3197	Federring	Spring Ring
19	1	20.0275	Halteflansch	Flange
19A	6	21.0707	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
20	1	05.0235	Zylinderrollenlager	Roller Bearing
21	1	05.0236	Zylinderrollenlager	Roller Bearing
21A	3	07.6266	Paßscheibe	Fitting Disc
21B	4	07.4125	Paßscheibe	Fitting Disc
21C	1	07.4174	Paßscheibe	Fitting Disc
21D	3	07.6267	Paßscheibe	Fitting Disc
22	1	11.0758	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.4182	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.5163	Pleuel kpl.	Conrod Assy
25	3	00.5164	Kreuzkopf mit Plunger	Crosshead c/w Plunger
28	3	11.0719	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
29	6	21.0290	Sechskantschraube	Hexagon Screw
29A	2	07.0598	Sechskantmutter	Hexagon Nut
29B	2	07.4647	Schlauchschelle 2 f. Kühlerschlauch	Bracket 2 f.Cooling Hose
29C	2	07.4648	Haltewinkel	Support Clamp
29D	1	07.4646	Schlauchschelle 1 f. Kühlerschlauch	Bracket 1 f.Cooling Hose
30	1	03.0315	Abdeckplatte	Cover Plate
30A	5	21.0256	Sechskantschraube	Hexagon Screw
30B	5	08.0132	Durchführungstülle	Grommet
30C	9	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
30D	1	00.5536	Spritzschutzdeckel	Splash Cover
31	4	07.1628	Ringschraube	Eye Bolt
o32	3	06.1404	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
o32A	3	07.5910	Abstreifer	Scraper
33	3	07.5911	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o33A	3	06.1406	O-Ring	O-Ring
33B	3	07.3755	Seegerring	Clip Ring
33C	3	07.4038	Paßscheibe	Fitting Disc
34	3	07.3752	Ölabstreifer	Oil Shield
36A	3	03.0330	Deckel für Plungerrohr P81/400/340	Cover for Plunger Pipe P81/400/340
36B	3	11.0750	Plungerrohr P81/340	Plunger Pipe P81/340
36C	3	21.0541	Spannschraube	Tension Screw
36D	3	06.0780	Cu-Dichtring	Copper Washer
36E	3	07.3498	Zentrierhülse	Centring Sleeve
38	3	07.3748	Dichtungskassette P81/400/340	Seal Case P81/400/340
x38A	6	06.1377	O-Ring P81/400/340	O-Ring P81/400/340
39	3	07.4137	Dichtungshülse P81/340	Seal Sleeve P81/340
x39A	3	06.1466	O-Ring	O-Ring
x40	3	06.1497	Nutring P81/340	Seal Ring P81/340
41	3	07.4138	Druckring P81/340	Pressure Ring P81/340
x42	9	06.1498	Manschette P81/340	Sleeve P81/340
43	3	07.4139	Manschettenstützring P81/340	Sleeve Support Ring P81/340
45	3	07.4170	Dichtungsspannfeder P81/340	Seal Tension Spring P81/340
49	8	21.0542	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.3760	Sechskantmutter	Hexagon Nut

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
50	1	01.0812	Ventilgehäuse	Valve Casing
50A	2	07.3066	Zylinderstift	Centring Stud
50B	1	01.0813	Druckgehäuse	Discharge Casing
••51	3	00.6705	Saugventil kpl.	Suction Valve Assy.
51A	3	07.5182	Federspannschale	Spring Tension Cap
51B	3	07.3765	Ventilsitz Saug	Suction Valve Seat
51C	3	07.3767	Ventilplatte	Valve Plate
51D	3	06.0583	O-Ring	O-Ring
51E	3	07.4171	Ventilfeder	Valve Spring
••52	3	00.6706	Druckventil kpl.	Discharge Valve Assy
52A	3	07.5182	Federspannschale	Spring Tension Cap
52B	3	07.3766	Ventilsitz Druck	Discharge Valve Seat
52C	3	07.3767	Ventilplatte	Valve Plate
52D	6	06.0578	O-Ring	O-Ring
52E	3	07.4171	Ventilfeder	Valve Spring
56	3	07.3761	Druckventilaufnahme	Discharge Valve Adaptor
••56A	3	06.0578	O-Ring	O-Ring
57	3	07.3749	Druckfeder	Pressure Spring
57A	3	07.2072	Druckfeder	Pressure Spring
58	12	21.0600	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
59	3	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
59A	3	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
60	1	07.3161	Verschlußschraube G1 1/4	Plug G1 1/4
61	1	07.3985	Stopfen G3	Plug G3
62	6	07.2725	Stopfen G1/4	Plug G1/4
62A	6	06.1210	Cu-Dichtring	Copper Gasket
66	1	03.0422	Deckel für Getriebe	Cover for Gearbox
67	11	21.0379	Sechskantschraube	Hexagon Screw
67A	11	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
68	2	07.6339	Zylinderstift	Cylindrical Pin
69	1	00.6506	Radsatz 2600 min ⁻¹ ;	Wheel Set 2600 min ⁻¹ ;
69	1	00.6469	Radsatz 2200 min ⁻¹ ;	Wheel Set 2200 min ⁻¹ ;
69	1	00.6524	Radsatz 1800 min ⁻¹ ;	Wheel Set 1800 min ⁻¹
69	1	00.6604	Radsatz 1500 min ⁻¹	Wheel Set 1500 min ⁻¹
70	1	07.1671	Passfeder	Fitting Key
71	1	07.4181	Spannplatte	Fixing Disc
72	1	21.0614	Sechskantschraube	Hexagon Screw
o73	1	06.1464	Wellendichtring	Shaft Seal Ring
74	1	05.0214	Pendelrollenlager	Self Aligning Roller Bearing
75	1	05.0199	Zylinderrollenlager	Cylinder Roller Bearing
75A	1	07.4217	Paßscheibe	Fitting Disc
o76	1	06.1878	Getriebedichtung	Gear Seal
79	1	15.0038	Montagewerkz. f. Ventile	Tool for Valve
78	1	00.5502	Ölkühler	Oil Cooler
K1	1	03.0323	Kühlerplatte	Cooling Vane Plate
oK2	2	06.1402	Dichtung für Getriebedeckel	Seal for Gear Cover
K3	1	03.0312	Getriebedeckel	Gear Cover
K4	4	21.0608	Senkkopfschr. m. Innen-6kant	Hexagon Head Countersunk Screw
K5	8	21.0123	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
K6	8	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
K7	1	00.5517	Anschlußstutzen für Ölkühler	Connection for Oil Cooler
K8	6	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
K9	2	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
K10	3	07.4180	Reduziernippel	Connecting Branch
K11	3	07.4179	Winkelschlauchtülle mit Mutter	U-Joint Connector c/w Nut
K12	2	32.0051	Schlauch für Kühlung	Tube for Cooler
K13	4	07.1591	Schlauchklemme	Hose Clamp
K14	2	32.0055	Schlauchschutz	Hose Guard
K15	1	07.4426	Mutterteil Schlauchverschraubung	Hose Coupling Nut
K16	4	06.1625	Flachdichtung	Flat Gasket
K18	4	21.0714	Zylinderschraube	Hexagon Socket Screw
K19	4	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
		00.5992	Pumpenkopf (50-62A,ohne50A)	Pumphead Assy (50-62A,w/o50A)
		00.6112	Plungerwechselsatz P81/340 (36A-45)	Plunger Replacement Kit P81/340 (36A-45)
	x	14.0707	Rep. Satz Dichtungen P81/340	Seal Repair Kit P81/340
	o	14.1075	Rep. Satz Dichtungen für Antrieb	Seal Repair Kit for Gear
	••	14.0895	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

9. Explosionszeichnung / Exploded drawing P81/340-170GUG



Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change

P81/400-140GUG

Pos. Item No.	Gewinde Thread	Anzugsmoment Torque tension	Loctite od. gleichwert. Loctite or equivalent
K5	M10	45 Nm	
12 / K9 / 59	G1/2	40 Nm	
K4 / K18	M6	12 Nm	
32			Loc403
17	M12	87 Nm	
24	M10	50 Nm	
39			Anti Size 390
49			AG-Aussensieder Contackee outside
49A	M20	360 Nm	Loc 648 AG-Sattel Contackee Slide
58	M14	180 Nm	
67	M10	80 Nm	Anti Size 350

10. Ersatzteilliste / Spare Parts List P81/400-140GUG

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
1	1	01.1080	Antriebsgehäuse	Crankcase
2	1	00.4954	Ölauffüllst. kpl. m Entlüftung	Oil Filler Plug Assy with Vent
3	2	07.4207	Hinterfuß	Rear Foot
4	2	07.4208	Vorderfuß	Front Foot
5	4	21.0617	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
6	4	21.0607	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
7	1	07.4213	Stopfen G3/8	Plug G3/8
8	1	00.6837	Ölmeßstab kpl.	Oil Dipstick Assy
9	1	06.0053	O-Ring	O-Ring
10	1	07.0781	Stopfen M33x1.5	Plug M33x1.5
11	1	06.0049	O-Ring	O-Ring
12	3	07.3350	Verschlußschraube	Plug
13	4	06.0830	Cu-Dichtring	Seal
14	1	03.0314	Lagerdeckel geschlossen	Bearing Cover Closed
o16	1	06.1493	O-Ring	O-Ring
17	8	21.0190	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
18	8	07.3197	Federring	Spring Ring
19	1	20.0275	Halteflansch	Flange
19A	6	21.0707	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
20	1	05.0235	Zylinderrollenlager	Roller Bearing
21	1	05.0236	Zylinderrollenlager	Roller Bearing
21A	3	07.6266	Paßscheibe	Fitting Disc
21B	4	07.4125	Paßscheibe	Fitting Disc
21C	1	07.4174	Paßscheibe	Fitting Disc
21D	3	07.6267	Paßscheibe	Fitting Disc
22	1	11.0758	Kurbelwelle	Crankshaft
23	1	07.4182	Paßfeder	Fitting Key
24	3	00.5163	Pleuel kpl.	Conrod Assy
25	3	00.5164	Kreuzkopf mit Plunger	Crosshead c/w Plunger
28	3	11.0719	Kreuzkopfbolzen	Crosshead Pin
29	6	21.0290	Sechskantschraube	Hexagon Screw
29A	2	07.0598	Sechskantmutter	Hexagon Nut
29B	2	07.4647	Schlauchschelle 2 f. Kühlerschlauch	Bracket 2 f.Cooling Hose
29C	2	07.4648	Haltewinkel	Support Clamp
29D	1	07.4646	Schlauchschelle 1 f. Kühlerschlauch	Bracket 1 f.Cooling Hose
30	1	03.0315	Abdeckplatte	Cover Plate
30A	5	21.0256	Sechskantschraube	Hexagon Screw
30B	5	08.0132	Durchführungstülle	Grommet
30C	9	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
30D	1	00.5536	Spritzschutzdeckel	Splash Cover
31	4	07.1628	Ringschraube	Eye Bolt
o32	3	06.1404	Radialwellendichtring	Radial Shaft Seal
o32A	3	07.5910	Abstreifer	Scraper
33	3	07.5911	Dichtungsaufnahme	Seal Retainer
o33A	3	06.1406	O-Ring	O-Ring
33B	3	07.3755	Seegerring	Clip Ring
33C	3	07.4038	Paßscheibe	Fitting Disc
34	3	07.3752	Ölabstreifer	Oil Shield
36A	3	03.0330	Deckel für Plungerrohr P81/400/340	Cover for Plunger Pipe P81/400/340
36B	3	11.0716	Plungerrohr P81/400	Plunger Pipe P81/400
36C	3	21.0541	Spannschraube	Tension Screw
36D	3	06.0780	Cu-Dichtring	Copper Washer
36E	3	07.3498	Zentrierhülse	Centring Sleeve
38	3	07.3748	Dichtungskassette P81/400/340	Seal Case P81/400/340
+38A	6	06.1377	O-Ring P81/400/340	O-Ring P81/400/340
39	3	07.3744	Dichtungshülse P81/400	Seal Sleeve P81/400
+39A	3	06.1466	O-Ring	O-Ring
+40	3	06.1408	Nutring P81/400	Seal Ring P81/400
41	3	07.3746	Druckring P81/400	Pressure Ring P81/400
+42	9	06.1407	Manschette P81/400	Sleeve P81/400
43	3	07.3747	Manschettenstützring P81/400	Sleeve Support Ring P81/400
45	3	07.3751	Dichtungsspannfeder P81/400	Seal Tension Spring P81/400
49	8	21.0542	Stiftschraube	Stud Bolt
49A	8	07.3760	Sechskantmutter	Hexagon Nut
50	1	01.0812	Ventilgehäuse	Valve Casing

Lfd. Nr. Item No.	Stückzahl No. Off	Best.-Nr. Code No.	Benennung	Description
50A	2	07.3066	Zylinderstift	Centring Stud
50B	1	01.0813	Druckgehäuse	Discharge Casing
••51	3	00.6705	Saugventil kpl.	Suction Valve Assy.
51A	3	07.5182	Federspannschale	Spring Tension Cap
51B	3	07.3765	Ventilsitz Saug	Suction Valve Seat
51C	3	07.3767	Ventilplatte	Valve Plate
51D	3	06.0583	O-Ring	O-Ring
51E	3	07.4171	Ventilfeder	Valve Spring
••52	3	00.6706	Druckventil kpl.	Discharge Valve Assy
52A	3	07.5182	Federspannschale	Spring Tension Cap
52B	3	07.3766	Ventilsitz Druck	Discharge Valve Seat
52C	3	07.3767	Ventilplatte	Valve Plate
52D	6	06.0578	O-Ring	O-Ring
52E	3	07.4171	Ventilfeder	Valve Spring
56	3	07.3761	Druckventilaufnahme	Discharge Valve Adaptor
••56A	3	06.0578	O-Ring	O-Ring
57	3	07.3749	Druckfeder	Pressure Spring
57A	3	07.2072	Druckfeder	Pressure Spring
58	12	21.0600	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
59	3	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
59A	3	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
60	1	07.3161	Verschlußschraube G1 1/4	Plug G1 1/4
61	1	07.3985	Stopfen G3	Plug G3
62	6	07.2725	Stopfen G1/4	Plug G1/4
62A	6	06.1210	Cu-Dichtring	Copper Gasket
66	1	03.0422	Deckel für Getriebe	Cover for Gearbox
67	11	21.0379	Sechskantschraube	Hexagon Screw
67A	11	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
68	2	07.6339	Zylinderstift	Cylindrical Pin
69	1	00.6506	Radsatz 2600 min-1;	Wheel Set 2600 min-1;
69	1	00.6469	Radsatz 2200 min-1;	Wheel Set 2200 min-1;
69	1	00.6524	Radsatz 1800 min-1;	Wheel Set 1800 min-1
69	1	00.6604	Radsatz 1500 min-1	Wheel Set 1500 min-1
70	1	07.1671	Passfeder	Fitting Key
71	1	07.4181	Spannplatte	Fixing Disc
72	1	21.0614	Sechskantschraube	Hexagon Screw
o73	1	06.1464	Wellendichtring	Shaft Seal Ring
74	1	05.0214	Pendelrollenlager	Self Aligning Roller Bearing
75	1	05.0199	Zylinderrollenlager	Cylinder Roller Bearing
75A	1	07.4217	Paßscheibe	Fitting Disc
o76	1	06.1878	Getriebedichtung	Gear Seal
79	1	15.0038	Montagewerkz. f. Ventile	Tool for Valve
78	1	00.5502	Ölkühler	Oil Cooler
K1	1	03.0323	Kühlerplatte	Cooling Vane Plate
oK2	2	06.1402	Dichtung für Getriebedeckel	Seal for Gear Cover
K3	1	03.0312	Getriebedeckel	Gear Cover
K4	4	21.0608	Senkkopfschr. m. Innen-6kant	Hexagon Head Countersunk Screw
K5	8	21.0123	Zylinderkopfschraube m. Innensechsk.	Hexagon Socket Screw
K6	8	07.2706	Unterlegscheibe	Washer
K7	1	00.5517	Anschlußstutzen für Ölkühler	Connection for Oil Cooler
K8	6	06.0620	Cu-Dichtring	Copper Seal
K9	2	07.0705	Stopfen G1/2	Plug G1/2
K10	3	07.4180	Reduziernippel	Connecting Branch
K11	3	07.4179	Winkelschlauchtülle mit Mutter	U-Joint Connector c/w Nut
K12	2	32.0051	Schlauch für Kühlung	Tube for Cooler
K13	4	07.1591	Schlauchklemme	Hose Clamp
K14	2	32.0055	Schlauchschutz	Hose Guard
K15	1	07.4426	Mutterteil Schlauchverschraubung	Hose Coupling Nut
K16	4	06.1625	Flachdichtung	Flat Gasket
K18	4	21.0714	Zylinderschraube	Hexagon Socket Screw
K19	4	07.3512	Unterlegscheibe	Washer
		00.5992	Pumpenkopf (50-62A,ohne50A)	Pumphead Assy (50-62A,w/o50A)
		00.6111	Plungerwechselsatz P81/400 (36A-45)	Plunger Replacement Kit P81/400 (36A-45)
	+	14.0706	Rep. Satz Dichtungen P81/400	Seal Repair Kit P81/400
	o	14.1075	Rep. Satz Dichtungen für Antrieb	Seal Repair Kit for Gear
	••	14.0895	Rep. Satz Ventile	Valve Repair Kit

10.1 Ersatzteile

Bei Ersatzteilbestellung, bitte Pumpentype, Pumpennummer, Baujahr, und Teile-Bestell-Nr. angeben.

Diese Daten können dem Typenschild und dem Ersatzteilverzeichnis entnommen werden.

11. Störungen / Abhilfe

Angaben siehe Montageanleitung
SPECK-TRIPLEX-PLUNGERPUMPEN.

12. Verwendete Werkstoffe

Ventilgehäuse: Sphäroguss mit Spezialvernickelung.
Plunger: Vollkeramik.
Ventile: Hochfester Edelstahl.
Dichtungen: NBR mit Gewebereinlage.
O-Ringe: NBR.

13. Lackierung

Der Antrieb der Pumpen ist standardmäßig in RAL 3001 lackiert.

10.1 Spare Parts

When ordering spare parts, please specify pump type, pump number, year of manufacture, and parts order number.

This data can be found on the nameplate and in the spare parts list.

11. Malfunctions / Remedy

For informations, see assembly instructions
SPECK-TRIPLEX-PLUNGER PUMPS.

12. Materials Used

Valve Casing: Special nickel-plated sphero-cast-iron.
Plunger: Solid ceramic.
Valves: High-Grade Stainless Steel.
Seals: Nitrile with fabric reinforcing.
O-Rings: Nitrile.

13. Paint

The pump drive is painted in RAL 3001 as standard.